



	1 vantail	2 vantaux
Largeur minimum de la baie	635 mm	810 mm
Largeur maximum de la baie	1000 mm	1800 mm
Poids maximum par vantail	50 Kg	
Epaisseur maximum du volet	36 mm	
Profondeur du linteau*	Inférieur à 100 mm	
Type de fin de course	Dynamique (arrêt sur obstacle)	
Type de commande	Filaire ou Radio	
Temps d'un cycle	Fin de course dynamique	
Tension	220 V - AC 50 Hz	
Puissance	200 W - 235 W	
Couple moteur	15 Nm (fenêtre) ou 20 Nm (porte-fenêtre)	
Vitesse de rotation moteur	13 tours / Min.	
Type de pose	En façade (au-dessus du linteau)	
Sortie de câble (vu de l'intérieur)	Droite ou gauche	
Coloris	Standard : Blanc RAL 9010, Marron RAL 8017, Beige RAL 1015 En option : Toute la gamme RAL	

* Profondeur du linteau entre la fenêtre et le volet fermé.

NB 1 : A la fabrication, nous rajoutons 130 mm à la largeur tableau.

NB 2 : L'ensemble des données sont précisées à titre indicatif, dépendant de conditions particulières (vent, état des gonds) et ne constituent pas un engagement ferme de la part de VOLTEC.