



	1 vantail	2 vantaux
Largeur minimum de la baie	635 mm	810 mm
Largeur maximum de la baie	1000 mm	1400 mm
Poids maximum par vantail	30 Kg	
Epaisseur maximum du volet	36 mm	
Profondeur du linteau*	150 mm voire 100 mm au minimum**	
Type de fin de course	Temporisée	
Type de commande	Radio	
Temps d'un cycle	18 secondes	
Tension	220 V - AC 50 Hz	
Puissance	200 W - 235 W	
Couple moteur	10 Nm (fenêtre)	
Vitesse de rotation moteur	13 tours / Min.	
Type de pose	Linteau - Appui - Garde-corps	
Sortie de câble (vu de l'intérieur)	Droite ou gauche	
Coloris	Standard sans plus-value : Blanc RAL 9010 Standard avec plus-value : Marron RAL 8017, Beige RAL 1015 En option : Toute la gamme RAL	

* Profondeur du linteau entre la fenêtre et le volet fermé.

** Profondeur entre 100 et 150 pouvant nécessiter des bras spéciaux (plus-value).

NB : L'ensemble des données sont précisées à titre indicatif, dépendant de conditions particulières (vent, état des gonds) et ne constituent pas un engagement ferme de la part de VOLTEC.